


Poutrelles UPN/UEP selon NF EN 10279

UPN	a	b	c	e	S m ² /m	Kg/m	Dispo
UPN 80	80	45	6	8	0,312	8,90	S
UPN 100	100	50	6	8,5	0,372	10,80	S
UPN 120	120	55	7	9	0,434	13,70	S
UPN 140	140	60	7	10	0,489	16,40	S
UPN 160	160	65	7,5	10,5	0,546	19,20	S
UPN 180	180	70	8	11	0,611	22,50	HS
UPN 200	200	75	8,5	11,5	0,661	25,80	S
UPN 220	220	80	9	12,5	0,718	30,0	HS
UPN 240	240	85	9,5	13	0,775	33,90	HS
UPN 260	260	90	10	14	0,834	38,70	HS
UPN 280	280	95	10	15	0,890	42,60	HS
UPN 300	300	100	10	16	0,950	47,10	HS
UPN 320	320	100	14	17,5	0,982	60,70	HS

UEP	a	b	c	e	S m ² /m	Kg/m	Dispo
UEP 80	80	50	4	7	0,340	7,90	HS
UEP 100	100	55	4,5	7,5	0,400	9,82	HS
UEP 120	120	60	5	8	0,460	12,10	HS
UEP 140	140	65	5	9	0,520	14,50	HS
UEP 160	160	70	5,5	9,5	0,580	17,0	HS
UEP 180	180	75	5,5	10,5	0,640	19,70	HS
UEP 200	200	80	6	11	0,700	22,80	HS
UEP 220	220	85	6,5	12	0,760	26,60	HS
UEP 240	240	90	7	12,5	0,810	30,20	HS
UEP 270	270	95	7,5	13,5	0,890	35,20	HS
UEP 300	300	100	9,5	15	0,970	44,40	HS
UEP 330	330	105	11	16	1,040	53,20	HS
UEP 360	360	110	12	17	1,120	61,20	HS
UEP 400	400	115	13,5	18	1,220	72,20	HS



Poutrelles UPN/UPE selon NF EN 10279

S : stock

HS : hors stock

- * Longueur des barres 15m/15m100, sauf UPN 80 en 12m/12m100
- * $S \text{ m}^2/\text{m}$: surface de peinture par mètre linéaire
- * Kg/m : poids au mètre linéaire
- * Toutes nos poutrelles sont vendues à la mesure sans minimum, frais de coupe en sus
- * Nous réalisons également le perçage des poutrelles (uniquement au centre de l'âme) à partir du diamètre 12 et à partir de l'IPN 100, IPN 120, UPN/UPE 80, HEA & HEB 120
- * Toutes les cotes sont en mm
- * Les poids indiqués sont théoriques, les poids réels peuvent varier en fonctions des tolérances de laminage